

# Műszaki adatok – Octavia Combi

Motor	1.0 TSI/115 LE	1.2 TSI/86 LE	1.4 TSI/110 LE G-TEC	1.4 TSI/150 LE	1.8 TSI/180 LE	1.8 TSI/180 LE 4x4
	Turbóöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbóöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbóöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbóöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbóöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbóöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	3/999	4/1197	4/1395	4/1395	4/1798	4/1798
Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1)	85/5500	63/4300-5300	81/4800-6000	110/5000-6000	132/5100-6200	132/4500-6200
Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1)	200/2000-3500	160/1400-3500	200/1500-3500	250/1500-3500	250/1250-5000	280/1350-4500
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Üzemanyag	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín**	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín**	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín**/CNG	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín**	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín**	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín**

## Menetteljesítmény

Végsebesség (km/h)	200	178	193	216	229	227
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	10,1 (10,2)	12,2	11,0 (11,1)	8,2 (8,3)	7,4 (7,5)	7,5
Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)						
- városi (l/100 km)	5,5 (5,4)	6,0	7,0/CNG: 6,9 m <sup>3</sup> /100 km	6,6 (6,1)	7,5 (6,9)	8,1
- országúti (l/100 km)	4,0 (4,1)	4,0	4,5/CNG: 4,5 m <sup>3</sup> /100 km	4,3 (4,3)	5,0 (4,9)	5,7
- vegyes (l/100 km)	4,5 (4,6)	4,8	5,4/CNG: 5,4 m <sup>3</sup> /100 km	5,1 (5,0)	5,9 (5,6)	6,6
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	105 (107)	112	126/CNG: 96	119 (114)	136 (128)	154
Fordulókör-átmérő (m)	11,05	11,05	11,05	11,05	11,04	11,04

## Sebességváltó mű

Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	4x4
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló (két koaxiális többtárcsás, elektrohidraulikus működtetésű tengelykapcsoló)	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló (két koaxiális többtárcsás, elektrohidraulikus működtetésű tengelykapcsoló)	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló (két koaxiális többtárcsás, elektrohidraulikus működtetésű tengelykapcsoló)	Többtárcsás hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló
Sebességváltó	Kézi vezérlésű, hatfokozatú (hétfokozatú, automata DSG)	Kézi vezérlésű, ötfokozatú	Kézi vezérlésű, hatfokozatú	Kézi vezérlésű, hatfokozatú (hétfokozatú, automata DSG)	Kézi vezérlésű, hatfokozatú (hétfokozatú, automata DSG)	Hatfokozatú automata DSG

## Súly

Saját tömeg – standard változat 75 kg súlyú járművezetővel (kg)	1247 (1272)	1247	1416	1277 (1292)	1342 (1357)	1522
Hasznos terhelés (vezetővel és extra felszereltséggel) (kg)	645	645	524	645	585	638
Össztömeg (kg)	1817 (1842)	1817	1865	1847 (1862)	1852 (1867)	2092
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	620 (630)	620	700	630 (640)	660 (670)	750
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	1300	1100	1400	1500	1600	1600

## Karosszéria

Ötüléses, ötajtós, kettéru	
Légellenállási együttható C <sub>w</sub>	0,270-0,322 a motor típusától függően

## Futómű

Első tengely	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-csatlakozókkal és torziós stabilizátorral
Hátsó tengely	Összetett felfüggesztés/1.8 TSI: Lengőkaros felfüggesztés egy hosszanti és három átlós lengőkarral valamint torziós stabilizátorral
Fékkormány	Kétkörös hidraulikus fékkormány diagonális felosztással Dual Rate vákuumos rásegítéssel
- első fékek	Belső hűtéses tárcsafékek egydugattyús úszómércével
- hátsó fékek	Tárcsafékek
Kormánymű	Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus szervokormányval
Keréktárcsák	6.0J x 15"; 6.5J x 16"
Gumiabroncsok	195/65 R15; 205/55 R16

## Üzemanyag-tartály úrtartalma (l)

50; 4x4: 55; G-TEC: 50 + 15 kg

## Külső méretek

Hossz (mm)	4659
Szélesség (mm)	1814
Magasság (mm)	1465
Tengelytáv (mm)	2686; 2680
Nyomtáv első/hátsó (mm)	1549; 1543/1520; 1514; 1512
Hasmagasság* (mm)	140

## Belső méretek

Könyökzsélesség elöl/hátul (mm)	1454/1449
Effektív fejtér elöl/hátul (mm)	983/995
Csomagtartó térfogat (l)	
- pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott állapotában	610/1,740; G-TEC: 480/1,610
- pótkerékkel az értékek 22 literrel kisebbek	

1.6 CR TDI/90 LE	1.6 CR TDI/110 LE	1.6 CR TDI/110 LE 4x4	1.6 CR TDI/110 LE GreenLine	2.0 CR TDI/150 LE	2.0 CR TDI/150 LE 4x4	2.0 CR TDI/184 LE 4x4
Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású, közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés
4/1598	4/1598	4/1598	4/1598	4/1968	4/1968	4/1968
66/2750-4800	81/3200-4000	81/3200-4000	81/3200-4000	110/3500-4000	110/3500-4000	135/3500-4000
230/1400-2700	250/1500-3000	250/1500-3000	250/1500-3000	340/1750-3000	340/1750-3000	380/1750-3250
EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
dízel	dízel	dízel	dízel	dízel	dízel	dízel
183	194	191	204	216 (213)	213	226
12,3	10,8 (10,9)	11,5	10,7	8,5 (8,6)	8,6	7,2
4,4	4,4 (4,2)	5,4	3,9	4,8 (5,1)	5,5	5,6
3,4	3,5 (3,6)	3,9	3,2	3,6 (4,0)	4,1	4,4
3,8	3,8 (3,8)	4,4	3,5	4,0 (4,4)	4,6	4,9
99	99 (99)	118	90	106 (115)	120	125
11,05	11,05	11,04	11,05	11,05	11,04	11,04
Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	4x4	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	4x4	4x4
Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló (két koaxiális többlettárcsás, elektrohidraulikus működtetésű tengelykapcsoló)	Többletállás hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló (két koaxiális többlettárcsás, elektrohidraulikus működtetésű tengelykapcsoló)	Többletállás hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló	Többletállás hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló
Kézi vezérlésű, ötfokozatú	Kézi vezérlésű, ötfokozatú (hétfokozatú, automata DSG)	Kézi vezérlésű, hatfokozatú	Kézi vezérlésű, hatfokozatú	Kézi vezérlésű, hatfokozatú (hatfokozatú, automata DSG)	Kézi vezérlésű, hatfokozatú	Hatfokozatú automata DSG
1327	1327 (1342)	1435	1280	1354 (1374)	1458	1485
645	645	638	645	645	638	638
1897	1897 (1912)	1998	1850	1924 (1944)	2021	2048
650	660	710	640	670 (680)	720	730
1400	1500	1700	1000	1600	2000	1800

() Automata váltóval szerelt modellekre érvényes.

\* Adaptív lengéscsillapítás-szabályozással szerelt autó esetén az érték 10mm-rel kisebb.

\*\*Alacsony oktánszámú üzemanyag használata esetén a teljesítmény változhat.

A felsorolt értékek az alapmodellre érvényesek, extra felszereltség nélkül. A Start-Stop és a fékenergia visszanyerés minden motor jellemzője.

Octavia



Octavia Combi

