

MŰSZAKI ADATOK SCALA	1.0 TSI/115 LE	1.5 TSI ACT/150LE	1.6 TDI/115 LE	1.6 TDI/115 LE
	Turbófeltöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbófeltöltéses benzinmotor, nagynyomású közvetlen befecskendezéses rendszer	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel	Turbófeltöltéses dízelmotor nagynyomású közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel

MOTOR

Hengerszám/Hengerűrtartalom	3/999	4/1 498	4/1 598	4/1 598
Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/fordulat)	85/5 000–5 500	110/5 000–6 000	85/3 250–4 000	85/3 250–4 000
Max. forgatónyomaték (Nm/fordulat)	200/2 000–3 500	250/1 500–3 500	250/1 500–3 250	250/1 500–3 250
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6AG	EU6AG	EU6BG	EU6BG
Üzemanyag	95 o.sz. ólmozatlan benzin	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Gázolaj	Gázolaj

MENETTELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h)	201	219	201	200
Gyorsulás 0–100 km/h-ra	9,8	8,2	10,1	10,3
Fordulókör-átmérő (m)	10,9	10,9	10,9	10,9

SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ

Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű
Sebességváltás	Kézi vezérlésű, hatfokozatú	Automata, hétfokozatú DSG	Kézi vezérlésű, hatfokozatú	Automata, hétfokozatú DSG

SÚLY

Menetkész tömeg – alapkivitelben, 75 kg tömegű vezetővel (kg)	1 240	1 265	1 324	1 339
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereléssel (kg)*	375–575	378–582	375–577	375–577
Össztömeg (kg)*	1 668–1 765	1 718–1 815	1 760–1 864	1 774–1 878
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	620	620	650	660
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	1 200	1 250	1 250	1 250
Üzemanyagtartály (l)	50	50	50	50

* Felszereltségtől függően.

** Az autóra negyedévszakos gumibroncsok is felszerelhetők.

*** Sport lengécsillapítás-szabályzás

**** Megemelt és megerősített futómű
További információért forduljon az Ön ŠKODA partneréhez!

Minden motorhoz jár a Start-Stop rendszer és az energia-visszanyerési funkció.

Az új autók károsanyag-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását az új, világszerte összehangolt könnyűjárművizsgálati-eljárás* (Worldwide Harmonised Light Duty Vehicle Test Procedure (WLTP) szerint mérik. A hatályos jogszabályok szerint ezeket újraszámították és levezették a WLTP-adatokból, majd a jelen katalógusban az új európai vezetési ciklus (NEDC) szerint szerepeltették.

Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány.

TOVÁBBI ADATOK

Karosszéria		Külső méretek	
Típus	Ötüléses, ötajtós, kétterű	Hosszúság/szélesség (mm)	4 362/1 793
Légellenállási együttható	0,303–0,306 motorváltozattól függően	Magasság (mm)	1 471
Futómű		Tengelytávolság (mm)	2 649
Első tengely	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral	Első/hátsó nyomtáv (mm)	1 531/1 516
Hátsó tengely	Összetett kapcsolódású forgattyús tengely	Hasmagasság (mm)	49 mm / 134 mm*** / 164 mm****
Fékrendszer	Kétkörös hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, vákuumos rásegítéssel	Belső méretek	
– első fékek	Tárcsafékek belső hűtéssel és egydugattyús úszó-tolómérvél	Kereszttér elől/hátul (mm)	1 439/1 425
– hátsó fékek	Tárcsafékek	Effektív fejtér elől/hátul (mm)	1 031/982
Kormánymű	Közvetlen fogaslécés kormánymű elektromechanikus szervokormányval	Csomagtér (max. l)	
Kerekek	6.0J x 15"; 6.0J x 16" motorváltozattól függően	Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlákkal – függőleges/lent	467/1410
Gumiabroncsok***	195/65 R15; 205/55 R16 motorváltozattól függően	Pótkerékkel	429 / 1372

